

Monteringsanvisning Skötbord Kajsa med och utan tvättdel

(Art.nr 34220, 34221, 34222 samt 34227)

- Skötbordet skall ställas på en stabil och plan yta.
- Placera skötbordet så att det inte förekommer klämrisk till angränsande objekt. Det är installatören och användarens ansvar att placera skötbordet så att klämrisk inte uppstår. Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.
- Avståndet till angränsande objekt bör vara minst 50mm för att undvika klämrisk.
- Ställfötterna på stativet är till för att underlätta att få skötbordet i våg (horisontellt läge).



- Vatten och avlopp skall anslutas av behörig installatör.



- Om någon del av skötbordet skadas eller om misstanke finns, tag omedelbart skötbordet ur drift och kontakta din leverantör.

Användning

Bordet är avsett för skötsel, tvätt, blöjbyten etc. av småbarn på daghem, förskolor och liknande verksamhet.



- All övrig användning är förbjuden och faller utanför tillverkaren/leverantörens produktansvar.



Montering

Skötbordet levereras färdigmonterat och den enda installation som krävs är installation av blandare, VVS.

1. Placera skötbordet på dess avsedda plats. Justera in skötbordet så att det står i våg med hjälp av de ställbara fötterna.



2. Montera vaskdelen med hjälp av de medföljande bultarna.
2st M8x30 för 34221 och 34222.
4st M8x30 för 34227.



3. Montera blandaren enligt medföljande monteringsanvisning.
Vatten och avlopp kopplas in av behörig VVS installatör.
Avloppsslangens längd är 1,8m.
4. Montera korgar och övriga tillbehör.